



AFF · No. 351 000

Die Schaumfüllanlage Modell AFF ist eine automatische Befüllstation für Schaum- und Wasserfeuerlöscher bis 12 Litern. Das Füllergebnis entspricht der EN3-Norm.



**SUM-20-KOMPLETT
No. 353 000**

Die mobile Schaumfüllanlage Modell SUM-20 ist eine manuelle Befüllstation für Schaum- und Wasserfeuerlöscher bis 12 Litern. Zum Vermeiden der Schaumbildung des Gemisches wird der Feuerlöscher von unten nach oben gefüllt.

Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » Schaummittelpumpe mit zwei Füllgeschwindigkeiten für Schaum und Wasser
- » Fahrbares Gestell mit montierter 360° drehbaren Festspannzwinge
- » Schaum-Sauglanze, 700 mm mit Kupplung
- » Werkzeugkiste (Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten)
- » Schaum/Wasser Vorratstank, Edelstahl, ca. 20 Liter Volumen

**SUM-20-MP-DL
No. 353 500**

Mobile Schaumfüllanlage Modell SUM-20-MP-DL für Flüssigkeitslöscher zur Wartung von Schaum- und Wasserfeuerlöschern bis 12 Liter. Die Befüllung und Entleerung erfolgt unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, somit wird eine Aufschäumung des Mediums vermieden. Die Umschaltung zwischen Befüllung und Entleerung erfolgt über Kugelhahn.



Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » Druckluft angetriebene Schaumumfüllpumpe
- » Edelstahl Sauglanze
- » Flüssigkeitstank (ca. 20 Liter) mit Sichtfenster zur Kontrolle des Schaummittels
- » Volumenskala zum Ablesen des Füllstandes
- » stufenloser Pumpengeschwindigkeitsregler
- » 4 Räder

Optional:

- » Flüssigkeitstank 50 l erhältlich

SUM-ACTIVE · No. 357 000

Stationäre Befüll- und Wartungsstation Modell SUM-ACTIVE für Schaum- und Wasserfeuerlöscher. Effektive und saubere Arbeitsvorrichtung für Service-Werkstätten.



Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » Durchflussmengenmesser mit Pistolengriff und automatischer Abschaltung
- » 1/2 Zoll Wasseranschluss
- » Zwei Aufzugsmotoren zur Höhenverstellung der manuellen Zwinge und des Prüfbehälters
- » Transparenter Prüfbehälter mit Skalierung
- » Edelstahlwanne mit Abtropfgitter

Optional gegen Aufpreis:

- » Digitalwaage, Modell 36 K (max. Gewicht 36 kg, 10 g Genauigkeit)
- » Schaummittelpumpe mit Fülllanze
- » Aufbewahrungsboxen für Kleinteile
- » Lochgitterwand zur Aufbewahrung von Werkzeugen
- » N₂-QUICK-Adapter
- » Fülladapter inkl. Steigrohr (bitte Feuerlöscherfabrikat und -Typ angeben).

Weitere detaillierte Produktinfos unter www.Fritz-Emde.com

TECHNISCHE DATEN

	AFF	SUM-20-KOMPLETT	SUM-20-MP-DL	SUM-ACTIVE
Netz-Anschluss	230 V, 50 Hz, 10 A	230 V, 50 Hz, 10 A	230 V, 50 Hz, 10 A	230 V, 50 Hz, 10 A
Maße (L x B x H)	ca. 1200 x 1200 x 2900 mm	ca. 600 x 400 x 1000 mm	ca. 600 x 400 x 1000 mm	ca. 1000 x 600 x 2000 mm
Gewicht (leer)	ca. 350 kg	ca. 40 kg	ca. 35 kg	
Druckluft	8 – 10 bar		ca. 10 bar (Eigenversorgung mittels eingebautem Kompressor)	
Förderleistung		ca. 30 l/min	ca. 10 l/min	
Wasseranschluss	1/2"			1/2"
Aufbau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Hammerschlaglack blau	Hammerschlaglack blau	Hammerschlaglack blau	Hammerschlaglack blau

