

## KU6-DI (č. 256 000)

Plnicí stroj na CO<sub>2</sub> Model KU6-DI, KUD6-DI, KUS6-DI pro plnění od nejmenších bombiček na CO<sub>2</sub> (od 20 g) až po velké láhve všech velikostí a značek s univerzální plnicí hlavou. Plnička na CO<sub>2</sub> s digitální vahou na 30 kg v pultovém provedení s dřevěnou pracovní deskou o síle 40 mm.



## Zařízení je vybaveno:

- » Nehlučným čerpadlem CO<sub>2</sub>
- » Dávkovačem pro rychlé plnění od nejmenších bombiček až po velké láhve
- » Přesným nastavením pro nejmenší bombičky
- » Rychlým plněním velkých lahví
- » Plněním bez vibrací
- » Digitální váhou (váživost 30 kg) s automatickým vypínáním
- » Přesnost 5 g nebo 10 g dle volby doplňkově 2 g
- » Ovládání pomocí elektromagnetických ventilů
- » Plnění velkých lahví od 6 kg na separátní podlahové váze s automatickým vypínáním (není zahrnuto v rozsahu dodávky)
- » Plnění bez předchlazení zásobníkové láhve CO<sub>2</sub>
- » Vyprázdnění zásobníkové láhve až na 95%

## Volitelné příslušenství za příplatek:

- » Vybavení mechanickou váhou s přesuvným závažím
- » Elektrická přípojka na 230/380 V, 60 Hz
- » Vybavení tiskárnou etiket



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### KU6-DI (č. 255 000)

Plnicí výkon	max. 5 kg/min	
Provozní tlak	max. 130 barů	
Bezpečnostní ventil	130 barů	
Pohon	Střídavý proud 230 V	
Rozměry (D x Š x V)	cca 1000 x 750 x 850 mm	
Barva	Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt	
Standardní příslušenství		
» 3 adaptéry na bombičky CO <sub>2</sub> , Ø 18 mm, 25 mm a 32 mm		» Držák KS 6
» 1 vysokotlaká hadice na CO <sub>2</sub> , 2 m		» Sada nástrčných klíčů, 10 – 32 mm
» 1 ventil DF1 k plnění lahví CO <sub>2</sub>		» Sada těsnění pro plnicí adaptér
		» Ocelový filtr CO <sub>2</sub>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### KUD6-DI (č. 209 000)

Plnicí výkon	max. 5 kg/min	
Provozní tlak	max. 130 barů	
Bezpečnostní ventil	130 barů	
Elektrické zapojení	230 V, 50 Hz	
Tlakový vzduch:	8–10 barů 800 l/vzduch/min	
Rozměry (D x Š x V)	cca 1000 x 750 x 850 mm	
Barva	Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt	
Standardní příslušenství:		
» 3 adaptéry na bombičky CO <sub>2</sub> , Ø 18 mm, 25 mm a 32 mm		» Držák KS 6
» 1 vysokotlaká hadice na CO <sub>2</sub> , 2 m		» Sada nástrčných klíčů, 10 – 32 mm
» 1 ventil DF1 k plnění lahví CO <sub>2</sub>		» Sada těsnění pro plnicí adaptér
		» Ocelový filtr CO <sub>2</sub>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### KUS6-DI (č. 237 000)

Plnicí výkon	max. 5 kg/min	
Provozní tlak	max. 130 barů	
Bezpečnostní ventil	130 barů	
Pohon	3fázový 400 V, 50 Hz	
Rozměry (D x Š x V)	cca 1000 x 750 x 850 mm	
Barva	Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt	
Standardní příslušenství:		
» 3 adaptéry na bombičky CO <sub>2</sub> , Ø 18 mm, 25 mm a 32 mm		» Držák KS 6
» 1 vysokotlaká hadice na CO <sub>2</sub> , 2 m		» Sada nástrčných klíčů, 10 – 32 mm
» 1 ventil DF1 k plnění lahví CO <sub>2</sub>		» Sada těsnění pro plnicí adaptér
		» Ocelový filtr CO <sub>2</sub>