

KUD6-DI-N₂ (č. 261 000)

Kombinovaný plnicí stroj k plnění oxidu uhličitého (CO₂) a dusíku (N₂) do nejmenších bombiček, hasicích přístrojů a velkých lahví všech velikostí a značek s univerzální plnicí hlavou.

Zařízení je vybaveno:

- » Digitální váhou (přesnost 5 g) s automatickým vypínáním
- » Čerpadlem CO₂ poháněným tlakovým vzduchem
- » Čerpadlem N₂ poháněným tlakovým vzduchem
- » Regulátorem rychlosti plnění
- » Elektrickým přetlakovým ventilem

- » Univerzální plnicí hlavou
- » Filtrem CO₂
- » Bezpečnostním ventilem (130 barů)


Standardní příslušenství:

- » 3 adaptéry na bombičky CO₂, Ø 18 mm, 25 mm a 32 mm
- » 1 vysokotlaká hadice na CO₂, 2 m
- » 1 adaptér DF1 k plnění lahví CO₂

- » 1 držák KS 5
- » 1 Sada nástrčných klíčů, 10 – 32 mm
- » 1 Ocelový filtr CO₂

Příslušenství za příplatek:

- » Podlahová váha s automatickým vypínáním, 200 kg, přesnost 20 g
- » Displej integrovaný v plnicím stroji
- » Plocha váhy cca 600 x 400 mm vč. Držáku lahve
- » Rychloplnicí adaptér CO₂-QUICK
- » Ochranná mříž pro plnicí hlavu
- » Tiskárna etiket



TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpací výkon CO ₂	max. 5 kg/min
Pracovní tlak	max. 130 barů
Bezpečnostní ventil	130 barů
Pohon	230 V, 10 A, 50 Hz
Rozměry (D x Š x V)	cca 1300 x 750 x 1250 mm
Pracovní výška	850 mm
Barva	Modrý tepaný smalt

KUD6-DI-N₂ PROTECT (č. 263 000)