

Stanoviště obsluhy CO₂ model CO₂-BS-2W slouží k rychlému, přesnému a racionálnímu plnění lahví CO₂ z nádrže s mraženým oxidem uhličitým.

Střídavé používání umožňuje obsluze využít čistou dobu plnění láhve pro přípravné a dokončovací práce. Díky tomu nevznikají během plnění žádné prostoje. Řízení plnicích ventilů je automatické. Stanoviště obsluhy se používá ve spojení s plnicím čerpadlem model EM130 a zásobníkem se zmraženým oxidem uhličitým.

Zařízení je vybaveno:

- » 2 kusy digitální podlahové váhy, 200 kg, přesnost 50 g s automatickým vypnutím při dosažení nastavené hmotnosti náplně
- » 2 kusy pneumatické upínací kleštiny na velké láhve
- » 2 kusy izolované plnicí hadice na CO₂ délka 2000 mm
- » 2 kusy rychloadaptér EMDE-CO₂-QUICK
- » Bezpečnostní ventil 103 barů
- » 2 kusy plnicích tlakoměrů



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V):	cca 3000 x 600 x 1200 mm
Tlakový vzduch:	6 barů
Pohon:	230 V, 50 Hz, 5 A
Barva:	Modrý tepaný smalt

