Pojízdné zkušební zařízení na nástěnné hydranty, model WHP-N3 bylo vyvinuto pro zkoušení nástěnných hydrantů a hadic.

S tlakoměrem na zkušebním adaptéru lze měřit průtokový tlak a při uzavřeném kulovém kohoutu klidový tlak. Přístroj pracuje bez elektrického proudu.

Láhev s dusíkem připevněná rychlouzávěrem k rámu s plynule nastavitelným regulátorem tlaku zajišťuje potřebný zkušební tlak. Pro zkoušení různých velikostí hadic jsou k rychlouzavíratelnému držáku připojeny dvě redukce.

Příslušenství:
» Redukce BC, redukce CD
» Hadice 3 m se spojkou Storz redukční ventil tlaku C-N_2 nastavitelný do 20 barů
» vidlicový klíč 27/32
» láhev s dusíkem 3 l (Alternativní příslušenství za příplatek): Vysokotlaká ruční pumpa 0 – 50 barů
» Vzduchová hadice 1 m se spojkou
» Zkušební adaptér s tlakoměrem
» T-kus se spojkami D
» 4 trysky (4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)

Volitelné příslušenství za příplatek:
» láhev s dusíkem 10 l

TECHNIKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V):	cca 600 x 600 x 1050 mm
Nádoba:	Ušlechtilá ocel
Objem:	cca 100 l
Hmotnost (prázdná):	cca 39 kg
Barva:	Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt