

Sušicí zařízení na 12 lahví, model TR-K-12

Sušicí zařízení model TR-K-12 sestává z nerezové, plechem obložené nosné konstrukce, která je vybavena dvěma sběrnými potrubími, každé po šesti sušících přípojkách. Každé sběrné potrubí je vybaveno dvěma topnými elementy a dvěma ventilátory. Pomocí těchto dvou samostatných obvodů je možné pro každé sběrné potrubí nastavit různou teplotu.

Regulace času sušení se provádí pomocí nastavení teploty, které je volitelné od 20°C do 500°C.

Sušicí zařízení je vybaveno čtyřmi koly. Sušicí sonda má průměr 1/2" (volitelně lze dodat jiný průměr).

Volitelné příslušenství za příplatek:

- » Nástěnná váha k pevné montáži
- » Vybavení tepelným čidlem
- » Jiný počet sušících prvků
- » Vybavení tlumiči hluku



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V):	cca 2500 x 800 x 1000 mm
Elektrické zapojení:	Topení: 4 kusy, každý po cca 2,2 kW, 230 /400 V, 50 Hz
Ventilátor:	4 kusy po 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz, po max. 2,8 m3/min
Pohon:	Střídavý proud 400 V, 32 A, 50 Hz
Hladina akustického tlaku ventilátoru:	66 dB (A)
Při vybavení tlumičem hluku:	58 dB (A)
Hmotnost:	cca 190 kg
Barva:	Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt