

Rychloplnicí přípojka CO<sub>2</sub> s uzavíracím a bezpečnostním kulovým ventilem na hasicí přístroje CO<sub>2</sub> a láhve CO<sub>2</sub> všech velikostí a typů s vnější závitovou přípojkou W 21,8 x 1/4" v nerezovém provedení z ušlechtilé oceli.

Zařízení je vybaveno:

- » Uzavíracím kulovým ventilem s pojistným otvorem
- » Závitovou přípojkou CO<sub>2</sub> s ručním kolem

Rychloplnicí přípojka CO<sub>2</sub> EMDE zaručuje rychlé a úsporné plnění CO<sub>2</sub>. Musí být vypuštěno méně než 10 g CO<sub>2</sub> pro odtlakování adaptéru.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. provozní tlak:	130 barů
Provedení:	» nerezové » těsnění jsou odolná vůči CO <sub>2</sub> » ochranné pouzdro a přetlakové vedení
Rozměry (D x V) :	cca 290 x 180 mm



## ADAPÉTR · SPECIÁLNÍ SADA NÁŘADÍ

ADAPTÉR ANSUL (č. 200 201)



ADAPTÉR FAC (č. 200 205)  
Rozměr klíče 5 nebo 6 mm



ADAPTÉR GLORIA (č. 200 209)



Speciální sada nářadí  
pro uzavření bombiček CO<sub>2</sub>

(č. 200 200)

