

Upínací svorka model M (č. 100 410)

Ruční upínací svorka s rychloupínákem, ručně ovládaná, k samostatné montáži na pracovní stůl.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	cca 400 x 300 x 240 mm
Rozsah upnutí	80-220 mm
Barva	Modrý tepaný smalt

Upínací svorka model M-D (č. 100 420)

Ruční upínací svorka s rychloupínákem, ručně ovládaná, k samostatné montáži na pracovní stůl. Upínací svorkou lze plynule otáčet o 360°



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	cca 400 x 400 x 280 mm
Hmotnost	cca 3 kg
Rozsah upnutí	80-220 mm
Barva	Modrý tepaný smalt

Upínací svorka model PW-D (č. 100 440)

Pneumatická upínací svorka pro práškové hasicí přístroje k samostatné montáži na pracovní stůl. Upínací svorkou lze plynule otáčet o 360°



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	cca 350 x 750 x 320 mm
Rozsah upnutí	80-220 mm
Tlakový vzduch	6-8 bar
Barva	Modrý tepaný smalt

Upínací svorka model PT (č. 100 450)

Pneumatická upínací svorka pro CO₂ a hliníkové hasicí přístroje v stolové konstrukci.

Volitelně za příplatek:

Vybaveno nastavitelným upínacím tlakem (vhodné pro všechny práškové hasicí přístroje)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	cca 300 x 850 x 1000 mm
Spannbereich (ø)	80 – 220 mm
Tlakový vzduch	6 – 8 barů
Barva	Modrý tepaný smalt