FRITZ EMDE
INTERNATIONAL

Hoch- und Niederdruckprüfanlagen

No. 473 000 · HD-ND3+3

Kombinierte stationäre Hoch- und Niederdruckprüfanlage, Modell HD-ND3+3 zum Prüfen von Feuerlöschern und Druckbehältern. Aus stabilem Aluminium gefertigt, unterteilt in zwei Bereiche mit je einem kombinierten Spann-Schwenkgestell zur Aufnahme von je drei Druckbehältern.

FRITZ EMDE INTERNATIONAL

Hoch- und Niederdruckprüfanlagen

No. 473 000 · HD-ND3+3

Drucktestanlage zur Druckprüfung von Pulverfeuerlöschgeräten, CO_2-Löschgeräten, Stahlflaschen, Atemluftflasche u. a. folgender Abmessungen:

» max. Durchmesser: 80 – 200 mm
» max. zulässige Höhe: 730 mm

Das Wasser wird im Sammelbecken aufgefangen und mittels Tauchpumpe über separate Leitungssysteme zur Befüllung der Druckbehälter verwendet. Die Druckprüfung erfolgt für beide Bereiche getrennt.

Drucktestbereich HD: 0 – 450 bar
Drucktestbereich ND: 0 – 30 bar

Wahlweise:
» Anzahl der Prüfanschlüsse nach Kundenwunsch
» elektrische automatische Kippvorrichtung
» pneumatische Spannvorrichtung
» mit integrierter Trocknung
» mit Drucksensor und Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN

Maße (BxHxT):	**ca. 2600 x 2200 x 900 mm**
Hochdruckpumpe:	druckluftangetrieben, 600 bar
Niederdruckpumpe:	**druckluftangetrieben, 40 bar**
Tauchpumpe:	0,25 kW, Wechselstrom 230 V
Wasserwannen:	**2 Stück, 300 ltr. Inhalt, Aluminium**
Druckluftanschluss für Druckpumpe:	1/4“, 10 bar
Anschluss für Frischwasserversorgung der Druckpumpen:	**1/2“**
Elektroanschluss:	Drehstrom 230/400 V, 10 A, 50 Hz
Farbe:	**Hammerschlaglack blau**
Zubehör	» 3 Universalniederdruckadapter » 3 Einschraubadapter (kleinkonisches CO_2-Gewinde) » 3 Einschraubadapter (großkonisches CO_2-Gewinde)
Wahlweise:	**Feststellspanner: Schnellfestspanner/Kurbelspanner**