

Rollcontainer Beleuchtung

No. 903 500 · BELEUCHTUNG

Der EMDE Rollcontainer Modell BELEUCHTUNG dient zur Aufnahme von diversen Beleuchtungs-Equipment in variablen Ebenen und Kästen. Der Rollcontainer ist aus Aluminium gefertigt und verfügt zwei Lenk-/Brems- und zwei Bockrädern.

Die Räder haben durch ihre Aluminium-Felge mit Vollgummibereifung kaum Rollwiderstand und garantieren trotz des Gewichts eine leichte Beweglichkeit des Wagens auch im unwegsamen Gelände. Die Einzelradbelastung liegt bei 400 kg.

Beladungsbeispiel:

- » Stromerzeuger 6,5 KVA
- » 2 Leitungsabroller 230 V
- » Powermoon Twinlight mit Zubehör
- » Stativ für Powermoon
- » Kraftstoffkanister etc.

Rollcontainer Beleuchtung je nach Kundenwunsch erhältlich, zusätzliche Lagerungen zur Aufnahme weiterer Beladung.

Zulassungen und Richtlinien:

- » gem. „Vorschriften der GGVSE“
- » gem. „Richtlinie für die Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrrbereich“ (Fachempfehlung Nr. 2/2014 vom DfV)

Optional gegen Aufpreis:

- » Totmannbremse (Nr. 950 999)
(Ausführung Griffstange: ziehend)
- » Totmannbremse (Nr. 950 998)
(Ausführung Griffstange: drückend)
- » zusätzliche Lagerungen zur Aufnahme weiterer Beladung



TECHNISCHE DATEN

Aufbau	Aluminiumprofil
Gewicht (leer)	ca. 78 kg
Maße (L x B x H)	ca. 1600 x 800 x 1100 mm

