

Rollcontainer Beleuchtung

## No. 905 100 · GERÄTEWAGEN STROM/LICHT S/XL

**Der EMDE Rollcontainer Modell GERÄTEWAGEN STROM/LICHT S/XL kann mit einem pneumatischen Lichtmast und Ablagen in zwei Ebenen ausgerüstet werden.**

Der Wagen ist ausgestattet mit zwei Lenk/Brems- und zwei Bockrädern. Die Räder haben durch ihre Aluminium-Felge mit Vollgummibereifung kaum Rollwiderstand und garantieren trotz des Gewichts eine leichte Beweglichkeit des Wagens auch im unwegsamen Gelände. Die Einzelradbelastung liegt bei 400 kg.

### Zulassungen und Richtlinien:

- » gem. „Vorschriften der GGVSE“
- » gem. „Richtlinie für die Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrbereich“ (Fachempfehlung Nr. 2/2014 vom DfV)

### Optional gegen Aufpreis:

- » Totmannbremse (Nr. 950 999)  
(Ausführung Griffstange: ziehend)
- » Totmannbremse (Nr. 950 998)  
(Ausführung Griffstange: drückend)
- » pneumatischer Lichtmast (Ø) 66 mm,  
eingefahren 1450 mm,  
ausgefahren 4500 mm  
inkl. Handpumpe (Nr. 905 200)
- » elektrische Verkabelung (Nr. 905 250)
- » Beleuchtungseinheit  
BE-500 (Nr. 905 100)
- » Beleuchtungseinheit  
BE-1000 (Nr. 905 150)
- » Rollcontainer als Modell S/XL  
(Maße L x B x H:  
ca. 1600 x 800 x 1150 mm)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Aufbau</b>	Aluminiumprofil
<b>Gewicht (leer)</b>	68 kg ( leer ohne Lichtmast)
<b>Maße (L x B x H)</b>	ca. 1600 x 800 x 1150 mm
<b>Farbe</b>	Hammerschlaglack blau oder nach Kundenwunsch

