Tolva de polvo neumática, PFF-FLIPP-EK(P). Máquina para la recarga de extintores de polvo de todos los tipos y marcas. Por su construcción estrecha es ideal para talleres con poco espacio. Los carros se carga mediante el adaptador P50-250N. El ajuste de altura se realiza mediante un cilindro neumático.

La tolva de polvo neumática, modelo PFF-FLIPP-EK(P), destaca por las siguientes ventajas:

» Vaciado y llenado absolutamente libre de polvo.
» Vaciado y llenado en modo continuo o con almacenamiento intermedio hasta 25 kg de polvo en el depósito.
» Válvulas de apertura / cierre manuales.
» Ventanilla de observación para el control del nivel de polvo.
» Autolimpieza del paquete de filtros.
» Una gran ventaja es su tamiz extraíble, que retiene el polvo endurecido o cuerpos extraños.
» El motor está alojado en un armazón metálico que sirve como superficie de colocación del extintor.
» *Ajuste de altura neumático.*

DATOS TÉCNICOS

Long x Anch x Alt	aprox. 540 x 600 x 1600 mm
Altura max. en marcha	aprox. 2100 mm
Depósito	metal
Peso	aprox. 74 kg
Proceso de llenado	SIN vibraciones
Capacidad de aspiración	aprox. 25 kg/min
Accionamiento	corriente alterna 230 V, 6 A, 50 Hz
Motor	1,5 kW
Aire comprimido	aprox. 6 – 8 bar
Paquete de filtros	libre de mantenimiento
Limpieza de filtros	autolimpieza
Color	laca Hammerschlag azul