

El carro taller, modelo WWZ-F, combina de forma exitosa la máquina de trasvase de polvo con un banco de trabajo móvil. Está equipado con una trinca de cierre manual desmontable y una máquina de trasvase de polvo desmontable con regulación de altura manual.



DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica:	corriente alterna 230 V, 6 A, 50 Hz
Long x Anch x Alt:	con trinca: aprox. 2150 x 620 x 1350 mm sin trinca: aprox. 1600 x 620 x 1350 mm
Altura máxima en marcha:	máx. 1800 mm
Modo de empleo:	SIN vibraciones
Peso:	aprox. 75 kg
Potencia de aspiración:	18 kg/min
Color:	Laca Hammerschlag azul



Máquina de trasvase de polvo:

- » Vaciado y llenado en modo continuo o con almacenamiento intermedio en el depósito, absolutamente libre de polvo
- » Apta para todos los tipos de polvo
- » Almacenamiento intermedio de hasta 12 kg de polvo
- » Ventanilla de observación para el control del nivel de polvo.
- » Regulación de la altura manual con manivela
- » Motor de aspiración con 1,2 kW
- » Paquete de filtros de polietileno libre de mantenimiento con limpieza automática durante el proceso de llenado mediante la válvula AIR MATIC
- » Llaves esféricas robustas de metal en las válvulas de llenado y de vacío
- » Adaptador de goma universal para extintores de todos los tamaños
- » Tamiz horizontal extraíble (longitud 275 mm) para separar cuerpos extraños y polvo duro
- » se entrega la máquina con un soporte para la máquina de polvo por separado.

Carro taller:

- » 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas (Ø 125 mm)
- » Mesa (Long x Anch) aprox. 700 x 450 mm
- » Juego con 4 lanzas de aspiración Ø 15, 20, 25 y 32 mm, longitud 700 mm inca. soporte para las lanzas
- » Manguera resistente con conexión, longitud 1500 mm
- » Perfil de aluminio, libre de corrosión
- » Puerta con cerradura

Opcional:

- » Mordaza