

La estación de llenado, modelo RAPID-N, se adapta a los requisitos de las normas europeas EN3 mediante su rapidez, exactitud, economía y limpieza. La estación rápida de llenado carga extintores de 1 a 12 kg y también permite la carga de extintores más grandes con un adaptador de llenado adicional (opcional).

La carga se realiza a través de la absorción directa del silo, BIG-BAG o depósito de polvo, sin necesidad de ayuda adicional, directamente en el extintor.

El peso de llenado exacto se realiza a través de una báscula digital. Se regula el peso deseado en la báscula y cuando este se alcanza, la báscula se desconecta automáticamente.

El ajuste de altura para diferentes extintores se realiza mediante un cilindro neumático.

La estación de llenado rápido es, debido a su poca complejidad, utilizada por fabricantes de extintores, cuerpos de bomberos del aeropuerto, cuerpos de extinción o empresas de servicios. La estación de llenado rápido está fabricada con una avanzada técnica y muestra los avances en el llenado de polvo de extintores.



DATOS TÉCNICOS

Long x Anch x Alt:	aprox. 1100 x 1000 x 2300 mm
Potencia del motor:	2,2 kW
Potencia de aspiración:	25 kg/min (según calidad de polvo)
Accionamiento:	corriente trifásica 230/400 V, 16 A, 50 Hz + N + PE
Presión de aire:	6 – 10 bar
Mando de control:	SPS / báscula digital 10 g exactitud
Construcción:	depósito de polvo: acero; soporte: aluminio
Color:	Laca Hammerschlag azul

