

Máquinas de trasvase de CO₂
No. 261 000 · KUD6-DI-N₂

Máquina de trasvase combinada para el llenado de botellines (a partir de 20 g) y botellas de todas clases y marcas con CO₂ y N₂ mediante el cabezal de llenado universal.

Equipada con:

- » Báscula digital con desconexión automática
- » Bomba de aire comprimido para el trasvase de CO₂
- » Bomba de aire comprimido para el trasvase de N₂
- » Regulador de velocidad de trasvase
- » Válvula de descarga eléctrica
- » Cabezal de llenado universal
- » Filtro de CO₂
- » Válvula de seguridad (130 bar)

Accesorios estándares:

- » 3 Adaptadores para botellines de CO₂: 18 mm, 25 mm y 32 mm
- » 1 Latiguillo de alta presión de 2 m
- » 1 Adaptador DF1 para el llenado de botellas de CO₂
- » 1 Soporte KS 5
- » 1 Juego de llaves, 10 – 32 mm para manipulación de botellines

KUD6-DI-N₂ PROTECT (No. 263 000)



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de trasvase, CO ₂	max. 5 kg/min
Presión de trabajo	max. 130 bar
Válvula de seguridad	130 bar
Motor	corriente alterna 230 V, 50 Hz, 10 A
Long x Anch x Alt	aprox. 1300 x 750 x 1250 mm
Altura de trabajo	850 mm
Color	laca Hammerschlag azul

Accesorios no incluidos:

- » Báscula de pie con desconexión automática
Capacidad 200 kg / Resolución 20 g
El display está integrado en la máquina de llenado de CO₂
Plataforma aprox. 600 x 400 mm
Soporte de botellas
- » Adaptador de llenado rápido de CO₂ con llave de tres vías para la descarga a través del adaptador
- » Protección para el cabezal de llenado universal
- » Impresora de etiquetas