

Máquina de secado

No. 507 000 · TR-K-12

Instalación de secado potente para 12 botellas, modelo TR-K-12

Instalación de secado potente para 12 botellas, modelo TR-K-12, se compone de una construcción sustentadora de acero inoxidable V2A, compuesta de 2 tubos colectores de V2A cada uno con 6 conexiones. Cada tubo colector está equipado con 2 calefactores y 2 ventiladores. En cada tubo colector se puede secar hasta 6 botellas de acero a la vez mediante lanzas de secado. Se puede utilizar los tubos colectores por separado. También se permite una regulación separada de temperatura en cada tubo colector. Se puede regular el tiempo de secado según se desee.

Opcional:

- » Instalación ja para la pared
- » Sensor de temperatura
- » Más o menos tubos de secado
- » Con amortiguadores



DATOS TÉCNICOS

Long x Anch x Alt
Conexión eléctrica

aprox. 2500 x 800 x 1000 mm
calefactor 4 unidades: cada uno aprox.
2.2kW, 230/400V, 50Hz
ventilador 4; unidades: cada uno 1.1kW,
230/400V, 50Hz cada uno max. 2.8 m3/mi
corriente alterna 400 V, 32 A, 50 Hz
66 dB (A); Equipado con amortiguadores
de sonidos: 58 dB (A)
aprox. 190 kg
laca Hammerschlag azul o gris plateado

Motor
Nivel de presión de sonido del ventilador

Peso
Color