

Installations de remplissage mobiles

No. 105 100 · PFF-FLIPP-EK(W)

De construction compacte, cette machine particulièrement silencieuse destinée à recharger les extincteurs à poudre est montée sur un chariot de transport.

- » Vidange et remplissage en continue et absolument sans poussière
- » Moteur d'aspiration performant et très silencieux
- » Réglage de la hauteur du réservoir de poudre par le biais d'une crémaillère et d'un engrenage à vis sans fin au moyen d'un volant
- » Stockage intermédiaire jusqu'à 30 kg de poudre
- » Filtres sans entretien à nettoyage électrique se réalisant automatiquement pendant le processus de remplissage de l'extincteur
- » Atout important: tamis transversal amovible recueillant les grumeaux de poudre et les impuretés
- » Puissance d'aspiration 25 kg/min

**TOP
SELLER**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	environ 700 x 550 x 1200 mm
Hauteur max. en marche	environ 1700 mm
Poids	environ 72 kg
Pression acoustique	74 – 76 dB(A)
Puissance d'aspiration	25 kg/min
Moteur	1,5 kW
Alimentation	courant alternatif 230 V, 6 A, 50 Hz
Unité filtre	auto-nettoyage
Jeu de litres	sans entretien
Peinture	martelée bleue

PFF-FLIPP-EK(W)-N (Réf. 105 000)

- » Moteur 1,5 KW
- » Stockage intermédiaire de 30 kg de poudre
- » Puissance d'aspiration 25 kg/min

