

Installations de remplissage fixes

## No. 115 000 · PFF-SUMATIC-V 100/50

**La PFF-SUMATIC-V100/50 est une machine mobile conçue pour la vidange et le remplissage des extincteurs mobiles et portatifs (de 1 à 50 kg) ainsi que des camions incendie à poudre (jusqu'à 5000 kg).**



- » Stockage intermédiaire d'un maximum de 50 kg de poudre d'extinction d'incendie dans le conteneur de stockage adapté à tous les types de poudre (ABC, BC, etc.)
- » Vidange et remplissage absolument sans poussière
- » Réglage de la hauteur par vérin pneumatique
- » Manipulation facile et conviviale
- » Unité de filtration en polyéthylène sans entretien avec nettoyage pneumatique
- » Structure de conception compacte et mobile (en option comme système stationnaire)
- » Vidange des tuyaux d'extincteur de 0,6 m à 5,0 m
- » Pompe à vide de haute qualité et à faible bruit
- » Capacité de remplissage: 30kg/min 20 kg/min à une hauteur de remplissage de 5 m
- » Deux grandes fenêtres de visualisation pour le contrôle de la poudre

**La machine est équipée de:**

- » Tuyau d'aspiration de 3 mètres, renforcé contre l'abrasion
- » Un jeu de lances d'aspiration, diamètres 15, 20, 25 et 32 mm
- » Quatre roulettes dont deux orientables et freinées
- » Vannes à bille métalliques robustes sur la vanne de remplissage et de vide
- » Adaptateur de remplissage en caoutchouc universel pour toutes les tailles et marques d'extincteurs à main
- » Grand tamis à poudre amovible disposé en diagonale (420 mm de long) pour séparer les amas et les corps étrangers

**Accessoires en option:**

- » Rangement à l'arrière de la machine pour tuyaux et adaptateurs
- » Vannes à boisseau sphérique sur les raccords d'aspiration et de refoulement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	environ 1100 x 900 x 2000 mm
Construction	aluminium
Réservoir	tôle d'acier
Alimentation	corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz, 16 A
Air comprimé	6 – 8 bar
Débit	30 kg/min
Poids	environ 155 kg
Couleur	martelée bleue

