

Installations de remplissage mobiles

No. 141 000 · PFF-III/SWN

**Cette machine est conçue pour vidanger et recharger les extincteurs à poudre après avoir tamisé leur contenu. Elle assure ces opérations indépendamment de la taille et de la marque de l'extincteur.**

- » Se prête particulièrement bien à un fonctionnement continu
- » Absolument sans poussière
- » Robinets d'arrêt à boisseau sphérique
- » Filtres sans entretien
- » Stockage intermédiaire de 30 kg de poudre



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	environ 1300 x 550 x 1400 mm
Réservoir	acier
Poids	environ 65 kg
Puissance d'aspiration	environ 25 kg/min
Alimentation	courant alternatif 230 V, 8 A, 50 Hz
Unité filtre	sans entretien
Nettoyage du filtre	auto-nettoyage électrique
Peinture	martelée bleue

- » Dispositif d'inversion de flux pour le nettoyage des filtres
- » Atout important: tamis transversal amovible recueillant les grumeaux de poudre et les impuretés
- » Regard permettant de contrôler la poudre

#### Supplément optionnel:

- » Modèle PFF-III / SWD
- » Moteur: triphasé 230 V / 400 V, 10 A, 50 Hz