

Installations de remplissage mobiles

No. 143 000 · PFF-SUMATIC-SWZ

Cette machine est conçue pour vidanger et recharger les extincteurs à poudre après avoir tamisé leur contenu. Elle assure ces opérations indépendamment de la taille et de la marque de l'extincteur.

- » Vidange et remplissage absolument sans poussière
- » Vidange et remplissage en continu
- » Robinets d'arrêt à boisseau sphérique
- » Filtres sans entretien
- » Stockage intermédiaire de 30 kg de poudre dans le réservoir intégré
- » Dispositif de serrage rapide intégré
- » Atout important: tamis transversal amovible permettant d'éliminer les grumeaux de poudre et les impuretés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	environ 1000 X 600 x 1800 mm
Alimentation	courant alternatif 230 V, 8 A, 50 Hz
Puissance d'aspiration	environ 25 kg/min
Nettoyage du filtre	auto-nettoyage électrique
Unité filtre	sans entretien
Poids	environ 85 kg
Peinture	martelée bleue

- » Regard permettant de contrôler la poudre
- » Le moteur se trouve dans un carter métallique servant également de support surélevé pour l'extincteur lors de la vidange et du rechargement.