

Gyorsasággal, pontossággal, hatékonysággal és tisztasággal a RAPID-N töltőállomás megfelel az EN3 szabvány meghatározásainak. A helyhez kötött berendezés 1 – 12 kg-os kézi tűzoltó készülékek töltésére alkalmas. Nagyobb készülékek egy töltő adapter segítségével tölthetők (Opció).

A tartály töltése egy silóból, BIG-BAG zsákból, por tartályból vagy por zsákból közvetlen szívással történik, anélkül hogy további munkaezközökre lenne szükség.

A töltés pormentesen kerül a tartályból közvetlenül a tűzoltó készülékbe. A pontosság digitális mérlegen keresztül befolyásolható. A súly adatait a mérleg tárolja és kikapcsolja magát automatikusan, ha a kívánt súlyt elérte.

A magasság a különböző típusú tűzoltó készülékekhez egy manuális pneumatikus hengerrel beállítható.

Összetettsége miatt ezt a berendezés a tűzoltó készülék gyártók, reptéri tűzoltók, üzemi tűzoltók vagy szolgáltatók használhatják. A berendezés meggyőző technikával bemutatja a portöltés lehetőségét.



TECHNIKAI ADATOK

Motor:	2,2 kW
Szivattyú teljesítmény:	25 kg/perc (por minőségétől függően)
Meghajtás:	230/400 V, 16 A, 50 Hz + N + PE
Sűrített levegő:	6 – 10 bar
Vezérlés:	SPS / digitális mérleg +/- 10 g pontossággal
Méret (h x sz x m):	kb. 1100 x 1000 x 2300 mm
Felépítése:	por tartály: acél; váz: alumínium
Szín:	kalapácsolak kék vagy kívánság szerint

