

Kombinált töltő berendezés, kispalackok, tűzoltó készülék és mindenféle nagyobb palackok, szénsavval (CO₂) és nitrogénnel (N₂) való töltésére használható, univerzális töltő készlettel.

A berendezés fel van szerelve:

- » digitális mérleg (felbontás 5 g) automatikus kikapcsolóval
- » sűrített levegővel meghajtott CO₂-szivattyú
- » sűrített levegővel meghajtott N₂-szivattyú
- » töltési sebesség szabályzó
- » elektromos nyomás nyílás
- » univerzális töltő készlet
- » CO₂-szűrő
- » biztonsági szelep (130 bar)

Tartozékok:

- » 3 adapter CO₂-patronokhoz, Ø 18 mm, 25 mm és 32 mm
- » 1 CO₂-magas nyomású slag, 2 m
- » 1 DF1-adapter CO₂-palackok töltéséhez
- » 1 KS 5 tartó
- » 1 kulcskészlet, 10 – 32 mm
- » 1 CO₂-acél szűrő

KUD6-DI-N₂ PROTECT (szám 263 000)



TECHNIKAI ADATOK

CO ₂ teljesítmény:	max. 5 kg/perc
Nyomás:	max. 130 bar
Biztonsági szelep:	130 bar
Meghajtás:	230 V, 10 Amp, 50 Hz
Méret (h x sz x m):	kb. 1300 x 750 x 1250 mm
Szín:	kalapácslakk kék vagy kívánság szerint
Munka magasság:	850 mm

Tartozékok feláron:

- » padlómérleg automatikus kikapcsolóval, 200 kg, 20 g-os felbontás, beépített kijelző; rámpa kb. 600 x 400 mm palacktartóval
- » CO₂-QUICK gyors töltő adapter
- » védőburkolat
- » címke nyomtató

