

**Kombinált, helyhez kötött, alacsony nyomást tesztelő berendezés, modell ND1+1
nyomástartályok és tűzoltó készülék teszteléséhez, max. 30 bar-ig.**



Nyomásteszt:

Töltő készülékek és nyomástartályok teszteléséhez, max. 30 bar-ig.

- » max. átmérő: 210 mm
- » max. megengedett magasság: 730 mm
- » kettő egymástól elválasztott feszítő pozíciók, gyors tesztelőadapterrel, melyek a nyomástartály nagyságához megfelelően egy hosszú csővel vannak felszerelve
- » a nyomástartály hozzáigazítása a gyors tesztelőadapternél történik, a nyomástartály fejjel az adapterre felhelyezhető
- » a nyomástartály feszítése pneumatikus
- » az egész folyamat SPS-vezérlésű
- » a vizsgálat manuálisan start gombbal indul, az folyamat automatikus, SPS-vezérlésű
- » mialatt nyomás keletkezik, az ellenőrzés térsége tolóajtóval biztosított. A víz szivattyúval közvetlenül a víztartályból a nyomástartályba kerül.
- » a nyomás sűrített levegő meghajtású dugattyús szivattyúval keletkezik (víz érintkező részek anyaga rozsdamentes acél)
- » a nyomás érzékelőszennel digitális kijelzőn mutatva

- » az előre meghatározott tesztnyomás lekapcsolása automatikus; aktuális nyomásérték kijelzőn mutatva
- » a tesztnyomás ellenőrzése a beállított várakozási idő lejárása után automatikus, jeladás sikertelen nyomásmérés esetén
- » sikeres nyomásmérés esetén a nyomástartály sűrített levegővel való kiürítése automatikus. A víz közvetlenül a víztartályba lesz vezetve.
- » a tesztelés minden nyomás alatt álló készüléknél egyenként történik
- » alacsony nyomás vizsgálati területe: 0 – 30 bar
- » a nyomásteszt és az adapterek szerelése váltó oldalas
- » légnyomásos vízelvezetés
- » belső világítás

Opcionális feláron:

- » computeres adattárolás
- » az adatok beírása billentyűzeten keresztül
- » a nyomásadatokat egy képernyőn leolvashatók és egy szoftverprogram segítségével tárolhatók

TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m):	kb. 2200 x 2200 x 950 mm (vezérlőszekrényel és kezelőegységgel)
Sűrített levegő csatlakozás:	1/2", 6 – 8 bar
Csatlakozás szivattyú vizellátásához:	1/2"
Csatlakozás vízelvezetéshez:	1"
Elektromos csatlakozás:	230 V, 50 Hz, 10 A
Töltő szivattyú:	230 V
Meghajtás magasnyomás szivattyúhoz:	max. 6 – 8 bar
Szín:	kalapácslakk kék vagy kívánság szerint

