

Fali tűzcsapot tesztelő készülék modell WHP/WT/T, víztartállyal és szárítóval.

A WHP/WT/T fali tűzcsapot tesztelő készülék a DIN 14461–1 és DIN 14462 szerint készült tűzcsapok tesztelésére alkalmas. Kompakt építése miatt a WHP/WT/T használat a gyors és egyszerű.



A WHP/WT/T egy víztartállyal, magasnyomás szivattyúval, tömlő szárítóval és állítható illetve lekapcsolható nyomásmérővel van felszerelve. A nyomásmérő a beállított nyomás elérése után automatikusan lekapcsol. A vezetékek, fali tűzcsapok, tűzcsap szerelvények és tömlők szivárgásvizsgálata a nyomásmérőn leolvasható. A WHP/WT/T készülék megbízhatóan és pontos működik.

Tartozékok:

- » 1 kereszt darab
- » 1 fúvóka darab 4 mm D
- » 1 fúvóka darab 9 mm C
- » 1 átmeneti darab C-D
- » 1 átmeneti darab B-C
- » nyomásmérő állítható és lekapcsolható alternatív: fali tűzcsapot tesztelő készülék, a fent leírtak szerint, de szárító nélkül

Opcionális feláron:

- » áramlásmérő

TECHNIKAI ADATOK

Felépítése:	alumínium
Víztartály:	18 l
Max. nyomás:	25 bar
Meghajtás:	230 V, váltóáram, 2,1 kW
Fűtés:	állítható 0°C – 600° C
Sűrített levegő ventilátor:	max. 2,2 m ³ /min
Méret (h x sz x m):	kb. 900 x 640 x 1000 mm
Súly:	kb. 100 kg

