

A be- és kitekerő gép EA-150 palackszelepeket teker be és ki, kb. 80 literes nyomáspalackokba.

Egy nyomatékszabályzóval (0 – 925 Nm) és egy tekerési sebesség szabályzóval (0 – 30 U/perc) van felszerelve. A lekapcsolás egy nyomatékirányítóval történik.

- » maximális palackátmérő: 350 mm
- » maximális palackmagasság: 1800 mm

A berendezés pneumatikus szorító bilinccsel van felszerelve. A szorítás mértéke beállítható és így különböző palackokhoz alkalmas. A bilincsek puhafából készültek, amely a palackok

festését nem sérti. A palackok felállító felülete állítható magasságú, tehát kisebb palackok is könnyen kezelhetők. A gummifelület megakadályozza a festés sérülését a palackok lábán. Az erős acélgerenda a fellépő erők optimális elosztását garantálja be- és kitekerés esetén.

A galvanizált csavaró harang minden típusú szelep be- és kitekerésére alkalmas.

Opcionális feláron:

- » kétkézes működésű szorító bilinccs
- » hosszabbítható 1800 mm-nél magasabb palackokhoz

TECHNIKAI ADATOK

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Konstrukció: | acélszerkezet |
| Elektromos csatlakozó: | 230/400 V, 50 Hz, 16 A |
| Sűrített levegő csatlakozó: | 5 bar |
| Motor meghajtással: | 3 kW |
| Súly: | kb. 370 kg |
| Max. nyomaték: | 925 Nm |
| Méret: | kb. 1700 x 750 x 3100 mm |
| Max. magasság: | kb. 3800 mm |
| Szín: | kalapácslakk kék vagy ezüstszürke |

