

Automatikus szelepet be- és kitekerő berendezés nitrogén töltéssel, modell AEAE, tartósnomású tűzoltó készülékekhez, 1–12 kg-ig. Alkalmas porral, habbal és vízzel oltó készülékekhez.

Egy nyomatékszabályzóval (0 – 925 Nm) és egy tekerési sebesség szabályzóval (0 – 30 U/perc) van felszerelve. A lekapcsolás egy nyomatékirányítóval történik.



A berendezés fel van szerelve:

- » kétkezes működésű pneumatikus szorító bilincs
- » állítható szorító nyomás
- » manuális magasságállítás
- » nyomásérzékelő automatikus kikapcsolóval
- » biztonsági szelep, 25 bar
- » a tűzoltó szelephez tervezett, precíz tekerőszerszám
- » jobbra / balra fordítható

Tartozékok feláron:

- » Makrolon védőablak
- » hélium / nitrogén keverő
- » további tekerőszerszámok különböző szelepekhez

TECHNIKAI ADATOK

Felépítése:	alumínium/acélszerkezet
Elektromos csatlakozás:	230 V, 50 Hz, 8 A
Max. nyomaték:	335 Nm
Sűrített levegő:	4 – 6 bar
Méret (h x sz x m):	kb. 1000 x 600 x 2500 mm
Súly:	kb. 200 kg
Szín:	kalapácsolak kék vagy ezüstsürke

