

Az SPS-meghajtású beltéri tisztító IRM-2000-A, acélpalackok belső falának tisztítására szolgál. Egy speciális kefe segítségével a belső falon lerakódott szennyeződésekeltávolítja.

A frekvencia-vezérelt tisztítókefe fordulata kb. 1450 U/min. A palackok belső falán tapadó rozsdá és lerakódások eltávolítása garantált.

Különböző speciális kefékkel minden átmérőjű palack tisztítható.

A tisztítható palackok teljes hossza 2000 mm és max. átmérője 300 mm. (Más méretekhez alkalmas berendezés igény szerint rendelhető.)

A fokozatmentes beállítás lehetővé teszi, hogy a szerelő csak néhány fogással bűvárpalackot, légpalackot és tűzoltópalackot cserél, kiskúpos, nagy-kúpos vagy hengeres palackmenettel.

A gép minden biztonságtechnikai berendezést magában foglal, például: ajtózárr, Not-Stop gomb, automatikus kikapcsoló, stb. Alumíniumból vagy VA-anyagból készült, amely a komponensek hosszú életét biztosítja.



TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m):	kb. 1100 x 1000 x 5500 mm
Meghajtás:	2,2 kW- 230/400 V, 1480 U/min
Lánc emelő:	1,2 kW- 230/400 V, sebesség forgókapcsolóval állítható
Tisztító kefe:	nemesacél
Tisztítási idő:	1 – 2 min (beállított sebességtől függ)
Sűrített levegő:	2,5 - 4 bar (pneumatikus fogó)