

A kültéri tisztító ARM-1800-A, acélpalackok külső felületéről címkék, matricák és festések eltávolítására szolgál.

Egy hangszigetelt fülkével van felszerelve. A palackok tisztítása kettő acélkefével történik.

A fokozatmentes beállítás lehetővé teszi, hogy a szerelő csak néhány fogással bűvárpalackot, légpalackot acél vagy tartalék palackot cseréljen.

A palackok átmérője a 230 mm-t elérheti, hossza 1800 mm. Az ajtó felső részébe beépített Makrolon-biztonsági ablakon keresztül a teljes tisztítási folyamat megtekinthető.

A gép minden biztonságtechnikai berendezést magában foglal, például: automatikus ajtózárral, Not-Stop gomb, végálláskapcsoló stb.

Porok és töredékek egy külön szívón a kabinból kiszívhatók. A szívóba egy szűrő van beépítve, a szűrőtisztítás pneumatikus. A leszívott anyagok egy tartóban összegyűlnek.



TECHNIKAI ADATOK

Felépítése:	acél konstrukció alumíniummal
Elektromos csatlakozás:	230/400 V, 32 A
Sűrített levegő:	8 bar
Méret (h x sz x m)	
vezérlő pulttal:	kb. 1200 x 1100 x 3200 mm
Max. munka magasság:	4200 mm
Szín:	kalapácslakk kék