

**Az elektromos tömlő bekötő gép, modell SEM-A, kuplungokat köt be a 38 mm –110 mm belső átmérős szívó- és nyomástömlőkbe. (A-D)**

**A berendezés fel van szerelve:**

- » asztali szerkezet alumínium profilból, 5-szörös ragasztott, 40 mm vastag fa asztallappal
- » a bekötési sebesség fokozatmentesen szabályozható

- » dupla, állítható magasságú huzalorsó
- » huzalvezető nemesacélból
- » speciálisan keményített hárompofás tokmány különböző tömlőmagyságok beállításához

- » elektromos meghajtású tömlődob
- » horganyzott, állítható magasságú tömlővezető
- » bekötőmotor jobbra / balra futással



## TECHNIKAI ADATOK

Elektromos csatlakozás:	230/400 V, 50 Hz, 10 A
Felépítése:	alumínium
Méret (h x sz x m):	kb. 1750 x 1000 x 1550 mm
Súly:	kb. 94 kg
Szín:	kalapácsolakk kék vagy ezüstsürke

### Tartozékok feláron:

- » robbanó gyűrű eltávolító
- » kalapács
- » fogó
- » speciális bekötőhuzal (10 kg gyűrű), Ø 1,4 vagy 1,8 mm