

Hordozható szivattyú

No. 902 100 · K2E-AS

Az EMDE-KOCSI modell K2E-AS, merev szerelési módon használt tűzoltókhoz alkalmas. A kocsi alumínium profi lobból készült, két kormányzó/fékező kerékkel és két merev kerékkel van felszerelve.

Pakolási példa



Az alumínium kereknek tömör gumifutófelülettel alig van gördülési ellenállása, így a kocsi könnyű mozgása a súly ellenére is garantált. Minden kerék teherbírása 400 kg. Az alsó falkban 4 A-tömlő tárolható, felső területén hely van a benzinkaniszternek, munkakötélnek, B-tömlőnek, tűzcsapkulcsnak, 2 kuplungkulcsnak, valamint egy gyújtó és egy szűrőkosárnak. A rögzített csövek a TStoló alatt, a tűzcsapkulcs a rollkonténer alatt van. Az alsó szintre további tartó szerelhető, 5 literes benzinkaniszterhez.

Engedélyek és irányelvek:

- » GGVSE rendelete szerint
- » zerkesztési és használati irányelv a tűzoltósági területen használt, nem gépi hajtású rollkonténerekhez, (szakszerű ajánlás, szám 2/2014, DFV)

Opcionális feláron:

- » Totmann-fék (felhúzó) (szám 950 999)
- » Totmann-fék (lenyomós) (szám 950 998)
- » alumínium ládák (szám 902 105)
- » TS8-fordítható tároló (szám 902 110)
- » rollkonténerek alumínium profilból építve, modell K2E-A (szám 904 300)

TECHNIKAI ADATOK

Felépítése	horganyzott acélszerkezet
Súly (üresen)	kb. 59 kg
Méret (h x sz x m)	kb. 1200 x 800 x 1150 mm
Szín	kék kalapácslakk vagy az ügyfél igényei szerint

